



BAC2405VE

El cargador de batería de conmutación BAC2405VE adopta los últimos componentes de alimentación del interruptor, que está diseñado para cargar la batería de arranque de plomo-ácido de acuerdo con su propiedad. El cargador es adecuado para la carga del flotador de la batería de plomo-ácido.

Código del producto: 6070011
Fuente de alimentación: (100 ~ 277) V
Dimensiones de la caja: 56 * 108 * 141 (mm)
Temp. De funcionamiento : (- 30 ~ + 55) °C
Peso: 0.42kg

DESCRIPCIÓN COMPLETA

El cargador de batería de conmutación BAC2405VE adopta los últimos componentes de alimentación del interruptor, que está diseñado para cargar la batería de arranque de plomo-ácido de acuerdo con su propiedad. El cargador es adecuado para la carga del flotador de la batería de plomo-ácido.

RENDIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS

- 1- Diseñado en la estructura de potencia de conmutación, amplio rango de entrada de voltaje de CA, volumen pequeño, peso ligero y alta eficiencia;
- 2- El método de carga de dos etapas (corriente constante en primer lugar y luego voltaje constante), considerando completamente la propiedad de carga de la batería de plomo-ácido, puede evitar la sobrecarga y extender la vida útil de la batería al máximo;
- 3- Con protección contra cortocircuito y conexión inversa;
- 4- El voltaje de carga se puede ajustar a través del potenciómetro en el lugar (rompiendo la conexión entre las baterías al ajustar);
- 5- Pantalla LED: indicación de carga y indicación de carga completa;
- 6- Tipo vertical (carril de guía de 35 mm y tornillo fijo) para la instalación y la dimensión de instalación más reducida.

PARAMETER LIST

Function Item	Parameter
Battery Voltage	24V
Max. Charging Current	5A
Rated Input Voltage	(100~277)V
Max. Input Voltage Range	(90~305)V
AC Input Frequency	(50/60)Hz
Max. Input Current	2.5A
No-Load Power Consumption	<3W
Vertical Mounting	●
Operating Mode	Two segments
Maximum Efficiency	89%
Operating Temp.	(-30~+55)°C
Storage Temp.	(-40~+85)°C
Net Weight(kg)	0.42
Case Dimensions(mm)	56*108*141