



MGCP100G

Adecuado para motor diésel con maquinaria GOV o sistema de propulsión principal.

Código de producto : 6030029

Fuente de alimentación: DC (8 ~ 35) V

Dimensiones de la caja: 278 * 180 * 245 (L * W * H) (mm)

Panel recortado: 120 * 65, 4 * tornillo M6 (mm)

Temp. De funcionamiento : (- 25 ~ + 70) ° C °C

DESCRIPCIÓN COMPLETA

1. Adecuado para motor diesel con maquinaria GOV o sistema de propulsión principal.
2. Modos locales / remotos para lograr el inicio / paro local y el arranque / paro remoto.
3. Con LCD para mostrar la temperatura del agua, la presión del aceite, la velocidad, el voltaje de la batería, el tiempo de funcionamiento, el número de arranques;

4. Todos los parámetros se pueden establecer a través del controlador en el sitio, conveniente y eficiente;
5. Con pulsadores de autocomprobación, reinicio de alarma y silencio, fácil de operar.
6. La perilla de ralentí / alta velocidad, el botón de emergencia y el gobernador electrónico pueden incorporarse.
7. Reloj de tiempo real y registro de eventos, conveniente para el mantenimiento y la resolución de problemas;
8. Voltaje de funcionamiento: (8-35) V
9. Condiciones de funcionamiento: Temperatura: (-25 ~ + 70) °C Humedad: (20 ~ 93)%
10. Certificado CCS y clase de protección IP44;
11. Dimensiones de la caja (L * W * H) (mm): 278 * 180 * 245 (excepto el amortiguador)
12. Corte del panel (L * W * H) (mm): 120 * 65, 4 * tornillo M6;