



AIN16

El módulo de entrada analógica AIN16 es un módulo de expansión que tiene 16 canales de entrada analógica y la entrada del sensor de temperatura Pt100 o la entrada del sensor de corriente de 4mA ~ 20mA se puede elegir para cada canal; De lo contrario, dos de ellos pueden ser elegidos como termopar tipo K. Los datos recopilados por AIN16 se transmiten al controlador HMC9000 para procesarlos a través del puerto CANBUS. Se pueden establecer diferentes valores de umbral de alarma para cada sensor a través del controlador HMC9000, lo que permite al módulo satisfacer básicamente todo tipo de demandas de los clientes.

Código de producto : 6030010

Fuente de alimentación: DC (18 ~ 35) V

Dimensiones de la caja: 144 * 96 * 39.3 (mm)

Temp. De funcionamiento : (- 25 ~ + 70) °C

Peso: 0.5kg

DESCRIPCION COMPLETA

El módulo de entrada analógica AIN16 es un módulo de expansión que tiene 16 canales de entrada analógica y la entrada del sensor de temperatura Pt100 o la entrada del sensor de corriente de 4mA ~ 20mA se puede elegir para cada canal; De lo contrario, dos de ellos pueden ser elegidos como termopar tipo K. Los datos recopilados por AIN16 se transmiten al controlador HMC9000 para procesarlos a través del puerto CANBUS. Se pueden establecer diferentes valores de umbral de alarma para cada sensor a través del controlador HMC9000, lo que permite al módulo satisfacer básicamente todo tipo de demandas de los clientes.

RENDIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS

1. Se debe utilizar con HMC9000 juntos.
2. Cada canal se puede configurar como entrada de sensor de temperatura Pt100 o entrada de sensor de corriente de 4 mA ~ 20mA mediante un puente; De lo contrario, dos de ellos pueden ser elegidos como termopar tipo K.
3. Los datos se envían al controlador HMC9000 a través del puerto CANBUS con transmisión de alta velocidad y corto retraso.
4. Estructura modular, capa de resina epoxi, bloque de terminales enchufable y fácil de instalar.